



PRODUCTBLAD

# Reinofire

## Productdetails

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Toplaag                       | Kunststof, fineer of schilderwerk                             |
| Zijkant afwerking (standaard) | Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)                    |
| Zijkant afwerking (optioneel) | Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, kantfineer |
| Gewicht                       | Vanaf 20 kg/m <sup>2</sup>                                    |
| Dikte                         | Ca. 40 mm                                                     |
| Uitvoering                    | Stomp, uitvoering in opdek mogelijk                           |
| Maatvoering                   | 1415 x 2662 mm, max opp. 3,4 m <sup>2</sup>                   |
| Houten kozijn                 | Vol. massa ≥ 550 kg m <sup>3</sup> , aanslag min. 15 mm       |
| Stalen kozijn                 | Gevuld staal, aanslag min. 15 mm                              |
| Kozijndichting                | Optioneel                                                     |
| Wand                          | Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)            |
| Duurzaamheid                  | PEFC, optioneel FSC                                           |

## Prestatiedetails

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Brandwerendheid    | 30 minuten                                                     |
| Behaalde resultaat | 38 minuten                                                     |
| Classificatie      | E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30                                    |
| Vuurzijde          | De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af |
| Uitvoeropties      | Bovenpaneel, tilliftrail                                       |

## Mogelijke bewerkingen

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Glasopeningen      | Mits voorzien van getest glas                   |
| Ontmoetingen       | N.v.t.                                          |
| Hang- en sluitwerk | Min. 2x geclassificeerde scharnieren, sluitpunt |
| Dranger            | Opbouw (inbouw min. 43 mm)                      |

## Combinatiemogelijkheden

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Rookwerend    | SA, S200                           |
| Geluidwerend  | Rw,p 32 dB, Rw,p 37 dB             |
| Inbraakwerend | RC2                                |
| Vochtwerend   | Geschikt voor vochtwerende ruimtes |
| Klimaatklasse | Klima II, Klima III                |

## PRESTATIE

**Brandwerend**  
**30 minuten**

## SPECIFICATIES

**Enkel**  
**40 mm**  
**Stomp**

REINOFIRE

T

